REMONTIX

Содержание

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЕНЫ 2
БЫТОВАЯ ПЕНА 4
ГЕРМЕТИКИ СИЛИКОНОВЫЕ 5
ГЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ 7
УПЛОТНИТЕЛИ 8
МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА 10
СКОТЧ 11

Professional 65

Профессиональная всесезонная полиуретановая пена с увеличенным выходом

Применяется для установки и уплотнения окон и дверей, заполнения полостей и щелей, тепло- и звукоизоляции.

Для летнего и зимнего использования.

Необходимо защищать от УФ-излучения.

Выход:	до 65 л
Вторичное расширение:	до 30%
Время полной полимеризации:	24 ч
t° использования:	от –10°C до +30°C
Вес баллона:	960 г
Упаковка:	12 шт. в коробке
Срок хранения:	18 мес.

Professional 65
Летняя пена

Профессиональная полиуретановая пена специально для летнего использования с увеличенным выходом

Выход:	до 65 л
Вторичное расширение:	до 20%
Время полной полимеризации:	24 ч
t° использования:	от +5°C до +30°C
Вес баллона:	1000 г
Упаковка:	12 шт. в коробке
Срок хранения:	18 мес.

REMONTIX
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЕНЫ

Professional

Профессиональная всесезонная полиуретановая пена

Профессиональная монтажная пена для внутренних и наружных работ. Отлично работает при низких температурах до –10ºC.

Применяется для установки и уплотнения окон и дверей, заполнения полостей и щелей, тепло- и звукоизоляции.

Необходимо защищать от УФ-излучения.

Выход:	до 45 л
Вторичное расширение:	до 30%
Время полной полимеризации:	24 ч
t° использования:	от –10°C до +30°C
Вес баллона:	880 г
Упаковка:	12 шт. в коробке
Срок хранения:	12 мес.

Монтажная пена

Всесезонная монтажная полиуретановая пена для домашнего использования

Для внутренних и наружных работ. Применяется для заполнения полостей и щелей, тепло- и звукоизоляции.

Необходимо защищать от УФ-излучения.

Выход:	до 45 л
Вторичное расширение:	до 70%
Время полной полимеризации:	24 ч
t° использования:	от –10°С до +30°С
Вес баллона:	650 г
Упаковка:	12 шт. в коробке
Срок хранения:	12 мес.

Universal Silicone

Универсальный герметик широкого спектра применения

Силиконовый кислотный герметик. Применяется для герметизации при остеклении, для уплотнения и герметизации оконных, дверных блоков и других мест примыкания. Предназначен для внутренних и наружных работ.

Обеспечивает хорошее сцепление с большинством строительных материалов.

- бесцветный
- белый

Время высыхания поверхности:	до 25 мин.
t° использования:	от +5°С до +40°С
t° эксплуатации:	от –40°С до +100°С
Объем картриджа:	310 мл
Упаковка:	12 шт. в коробке
Срок хранения:	18 мес.

Sanitary
Silicone

Санитарный герметик для влажных помещений

Санитарный силиконовый кислотный герметик для всех видов сантехнических и ремонтных работ. Благодаря содержанию фунгицидов препятствует образованию плесени и грибка.

Предназначен для герметизации соединений в ванных комнатах, душевых, бассейнах.

- бесцветный
- белый

Время высыхания поверхности:	до 25 мин.
t° использования:	от +5°С до +40°С
t° эксплуатации:	от –40°С до +100°С
Объем картриджа:	310 мл
Упаковка:	12 шт. в коробке
Срок хранения:	18 мес.

Acrylic
Sealant

Акриловый герметик для малоподвижных швов

Акриловый герметик без запаха. Для внутренних помещений.

Хорошее сцепление с кирпичом, деревом, кафельной плиткой, окрашенными или лакированными поверхностями. После высыхания можно шлифовать, штукатурить и окрашивать. Морозостойкий: выдерживает до 7 циклов замораживания/размораживания.

- белый

Время высыхания поверхности:	до 35 мин.
t° использования:	от +5°С до +30°С
t° эксплуатации:	от –30°С до +75°С
Объем картриджа:	310 мл
Упаковка:	12 шт. в коробке
Срок хранения:	18 мес.

Уплотнитель

самоклеящийся из вспененной EPDM резины

Для утепления и реставрации оконных рам и дверных блоков

Срок эксплуатации 10 лет! Изготовлен из высококачественной вспененной резины EPDM. Имеет отличную шумо- и теплоизоляцию на протяжении всего срока эксплуатации. Прост в применении, что значительно сокращает время на его установку. Повышенная стойкость к воздействиям внешней среды и многократной деформации. При удалении не повреждает окрашенную поверхность.

Срок хранения: 18 мес.

- белый
- коричневый

REMONTIX
УПЛОТНИТЕЛИ

D-профиль	P-профиль	E-профиль
Самоклеящаяся прокладка для окон и дверей со средними щелями размером в 3-7 мм. Уплотнитель сделан из резины EPDM размером в 9 x 8 мм.	Самоклеящаяся прокладка для окон и дверей с большими щелями размером в 3-5 мм. Уплотнитель сделан из резины EPDM размером в 9 x 5,5 мм.	Самоклеящаяся прокладка для небольших щелей размером в 2-3,5 мм. Уплотнитель сделан из резины EPDM размером в 9 x 4 мм.

Профиль:	Длина:	Упаковка:
P, D, E	24 м	30 шт.
P, D	100 м	6 шт.
E	150 м	6 шт.

Лента малярная

Не оставляет следов

Клейкая лента на бумажной гофрированной основе с каучуковым клеевым слоем, нанесенным с одной стороны.

Размеры:	Упаковка:	Размеры:	Упаковка:
19 мм x 24 м	96 шт.	**19 мм x 36 м**	96 шт.
25 мм x 24 м	72 шт.	**25 мм x 36 м**	72 шт.
30 мм x 24 м	60 шт.	**30 мм x 36 м**	60 шт.
38 мм x 24 м	48 шт.	**38 мм x 36 м**	48 шт.
50 мм x 24 м	36 шт.	**50 мм x 36 м**	36 шт.
50 мм x 20 м	36 шт.		

Скотч упаковочный

Надежное крепление

Упаковочный скотч из особо прочной пропиленовой пленки с клеевым слоем на акриловой основе. Обеспечивает надежность крепления, повышенную прочность на разрыв, максимальные клейкие свойства.

бесцветный коричневый

Толщина:	40 мкм
Размеры:	Упаковка:
50 мм x 40 м	36 шт. в коробке
50 мм x 57 м	36 шт. в коробке
50 мм x 66 м	36 шт. в коробке